

试卷代号:11192

座位号□□

O-O-O

国家开放大学2024年春季学期期末统一考试

高层建筑施工 试题

2024年7月

注意事项：

- 将你的学号、姓名及考点名称填写在试题和答题纸的规定栏内。考试结束后，把试题和答题纸放在桌上。试题和答题纸均不得带出考场。待监考人员收完试题和答题纸后方可离开考场。
- 仔细阅读题目的说明，并按题目要求答题。所有答案必须写在答题纸的指定位置上，写在试题上的答案无效。
- 用蓝、黑圆珠笔或钢笔(含签字笔)答题，使用铅笔答题无效。

一、单项选择题(每题2分,共20分)

- 高层建筑的一般要求耐久年限为()以上。
A. 70年
B. 80年
C. 90年
D. 100年
- 单级真空井点的降水深度不超过()。
A. 3m
B. 4m
C. 5m
D. 6m
- 放坡开挖时,对深度大于()的土质边坡,应分级放坡开挖。
A. 3m
B. 4m
C. 5m
D. 6m
- SMW工法施工中,第一道工序是()。
A. SMW钻孔
B. 置放导轨
C. 导沟开挖
D. 置放应力补强材料
- 土层锚杆的验收试验是为了()。
A. 检验现场施工锚杆的承载能力是否达到设计要求
B. 验证设计的锚固长度是否足够安全
C. 确认设计荷载的安全性
D. 测定极限抗拔力

- 监测钢筋混凝土支撑轴力的传感器宜选用()。
A. 钢筋计
B. 轴力计
C. 表面应力计
D. 埋入式应变计
- 微观裂缝主要有()三种。
A. 表面裂缝、深层裂缝、贯穿裂缝
B. 黏着裂缝、水泥石裂缝、骨料裂缝
C. 表面裂缝、深层裂缝、浅层裂缝
D. 黏着裂缝、水泥石裂缝、浅层裂缝
- 根据规范《高层建筑混凝土结构技术规程》建筑高度超过()时,应设置施工电梯。
A. 10层
B. 15层
C. 20层
D. 25层
- 根据《建筑基坑支护技术规程》,基坑侧壁的安全等级分为()。
A. 二级
B. 三级
C. 四级
D. 五级
- 碳素结构钢是普通的工程用钢,其中碳元素直接影响着钢材的()。
A. 强度
B. 可焊性
C. 塑性
D. 韧性

二、多项选择题(每题5分,共40分,错选、多选不得分;漏选,每选对一个得1分)

- 下列属于土钉墙支护特点的有()。
A. 结构轻、柔性大,有良好的抗震性和延性
B. 施工便捷、安全
C. 适用施工场地狭小的工程
D. 与其他支护类型相比费用低,经济
E. 稳定可靠工期短
- 井点降水法有()。
A. 喷射井点
B. 电渗井点
C. 管井井点
D. 环型井点
E. 深井井点
- 悬吊式脚手架的组装包括()。
A. 架体结构安装
B. 悬吊平台的安装
C. 提升机的安装
D. 安全锁和限位开关的安装
E. 悬挂机构的安装
- 在地下连续墙深槽挖掘中,泥浆在成槽过程中所起的作用()。
A. 冷却作用
B. 携渣作用
C. 护壁作用
D. 凝结作用
E. 滑润作用

15. 附着式塔式起重机的自升过程,包括()和塔顶下落阶段。

- A. 准备阶段
- B. 顶升塔顶阶段
- C. 固定塔顶阶段
- D. 推入标准节阶段
- E. 安装标准节阶段

16. 附着升降脚手架的优点有()。

- A. 节约材料费用
- B. 提高工作效率
- C. 节约人工费用
- D. 节约塔吊台班费用
- E. 爬架一次分摊费用多

17. 大模板系统由()组成。

- A. 支撑系统
- B. 面板系统
- C. 附件
- D. 大角模
- E. 操作平台

18. 钢结构施工中,常用的焊接方法是()等。

- A. 电渣焊
- B. 立焊
- C. 手工电弧焊
- D. 自动埋弧焊
- E. 气体保护焊

三、判断正误题(每题 2 分,共 10 分。判断以下说法的正误。正确的标注“√”,错误的标注“×”)

19. 高层建筑与低层、多层的结构受力相近,主要承受垂直荷载。()

20. 钢板桩施工采用单独打入法时,容易使板桩向一侧倾斜,且误差积累后不易纠正。()

21. 根据有无限制条件,混凝土的收缩可分为自由收缩及限制收缩。()

22. 碗扣式钢管脚手架是一种多功能的工具式脚手架。()

23. 钢筋混凝土结构具有承载力高、刚度大、抗震强、耐火耐久性好、造价高的特点。()

四、简答题(每题 10 分,共 30 分)

24. 土层锚杆适用范围有哪些?

25. 为什么碗扣式钢管脚手架承载力比较大?

26. 钢结构涂装施工中,需要采取的防火措施有哪些?

国家开放大学2024年春季学期期末统一考试

高层建筑施工 试题答案及评分标准

(供参考)

2024年7月

一、单选选择题(每题2分,共20分)

1. D 2. D 3. C 4. C 5. A
6. A 7. B 8. B 9. B 10. B

二、多项选择题(每题5分,共40分,错选、多选不得分;漏选,每选对一个得1分)

11. ABCDE 12. ABCE 13. BCDE 14. ABCE 15. ABDE
16. ABCD 17. ABCE 18. ACDE

三、判断正误题(每题2分,共10分。判断以下说法的正误。正确的标注“√”,错误的标注“×”)

19. × 20. √ 21. √ 22. √ 23. ×

四、简答题(每题10分,共30分)

24. 土层锚杆适用范围有哪些?

答题主点:(1)适用于大型较深基坑,施工工期较长,邻近有建筑物,不允许支护,邻近地基不允许有下沉位移时使用。(5分)(2)适用于较硬土层或破碎岩石中开挖较大较深基坑,邻近有建筑物须保证边坡稳定时采用。(5分)

25. 为什么碗扣式钢管脚手架承载力比较大?

答题主点:碗扣式钢管脚手架立杆连接是同轴心承插,横杆同立杆靠碗扣接头连接,接头具有可靠的抗弯、抗剪、抗扭力学性能。(5分)而且各杆件轴心线交于一点,节点在框架平面内,因此,结构稳固可靠,承载力大。(5分)

26. 钢结构涂装施工中,需要采取的防火措施有哪些?

答题主点:(1)防腐涂装施工现场或车间不允许堆放易燃物品,并应远离易燃物品仓库。(2分)(2)防腐涂装施工现场或车间严禁烟火,并应有明显的禁止烟火标志。(2分)(3)防腐涂装施工现场或车间必须备有消防水源和消防器材。(2分)(4)擦过溶剂和涂料的棉纱应存放在带盖的铁桶内,并定期处理掉。(2分)(5)严禁向下水道倾倒涂料和溶剂。(2分)